

# KOHLER®

# SDMO®



## INVERTER PRO 3000 E PrIndus

PORTABLE POWER

Baureihe PRESTIGE

**TECHNOLOGIE INVERTER** Diese neue leistungsstarke Technologie sorgt für die Stabilität von Spannung und Frequenz Ihres Stromerzeugers innerhalb eines Bereiches von + oder - 1 % der Nennleistung. Dank dieser hohen Präzision können Strom von hoher Qualität erzeugt und anspruchsvollste Geräte ohne Risiko versorgt werden. **AUSGANG 12V** Erlaubt die Versorgung von mit 12 V arbeitenden Geräten und insbesondere das Wiederaufladen der Batterien. Die Verbindungskabel sind enthalten.

### Baureihe PRESTIGE

Wirkungsgrad und Geräuschniveau einer Spitzenausrüstung ideal geeignet für regelmäßige und häufige Einsätze.

## INVERTER PRO 3000 E PrIndus

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	PRESTIGE
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW) *	3
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	13
Verbr. 75% (L/h) *	1.30
Autonomie 75% (h) *	10
Garantierter Schalleistungspegel LwAdB(A)	88
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	73
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	59

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	YAMAHA
Motor Typ	MZ175
Verteilung	O.H.V.
Start	Elektroanlasser
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	171
Kapazität Öl (l)	0.60

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Inverter
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Steckdosen 230V 16A - Schutzschalter + 1 Steckdose 12V 12A - Schutzschalter + Kontrolllampe

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	68
Breite (cm)	44.50
Höhe (cm)	55.50
Nettogewicht (kg)	68

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	74.10
Breite (cm)	55.10
Höhe (cm)	63.70
Gewicht (lbs)	78
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	2
Palettenhöhe (cm)	68
Palettengewicht verpackt (kg)	167

**mtechnik**  
Notstrom- & Sprinkleraggregate

**Bei Rückfragen kontaktieren Sie Herrn Mario Marchl Tel.: +43 664 442770**